

## 62 мм

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### *Сняты с производства*

Коронки для бурильных машин мощностью от 1 кВт, длиной 450 мм, диаметрами от 32 до 200 мм, для асфальта, кирпича и пеноблоков. Способны сверлить насквозь большинство стандартных стен. Для интенсивного профессионального использования.



### Технические характеристики

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Тип:               | Влажный |
| Длина коронки, мм: | 450 мм  |
| Посадка:           | 1 1/4"  |

Ресурс коронки для наиболее подходящего материала, м.п.

значение является приблизительным, при разных условиях работы может отличаться в меньшую и большую сторону

Примечание:

#### **Применение (оценка по пятибалльной шкале):**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Керамогранит, керамическая плитка: | — |
| Гранит:                            | — |
| Мрамор:                            | — |
| Железобетон:                       | — |
| Бетон твердый:                     | — |
| Бетон средний:                     | 3 |
| Бетон мягкий:                      | 4 |
| Кирпич, пеноблоки:                 | 4 |
| Абразивные материалы:              | 5 |
| Асфальт:                           | 5 |

## Особенности

Коронки для бурильных машин мощностью от 1 кВт. Стандартная длина коронок 450 мм. В комплекте идет тонкостенная трубка с соединителем 1 1/4" G. Для профессионального интенсивного использования. Обеспечивают сквозное бурение большинства стандартных стен.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>