

## Дизельный генератор Atlas Copco QEP R9 50Hz с однофазным током, автоматическим регулятором напряжения, реле контроля изоляции и электропуском (12V)

Портативный генератор Atlas Copco QEP R9 с дизельным двигателем Lombardini 25LD330 мощностью 10 кВт и альтернатором мощностью 8,8 кВА (7,9 кВт) для обеспечения однофазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов бензиновый двигатель потребляет топливо со скоростью 2.2 литра в час. Таким образом, топливный бак объемом 24 литра израсходуется не менее чем через 11 часов непрерывной работы. **Генераторы с индексом R оснащаются встроенным изометром и автоматическим выключателем, благодаря чему сводиться к нулю риск повреждения генератора из-за неправильного использования или перегрузки.**



### Технические характеристики

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Напряжение, В:             | 230                |
| Максимальная мощность, Вт: | 7900               |
| Максимальная мощность, Ва: | 8800               |
| Резервная мощность, Вт:    | 6800               |
| Резервная мощность, Ва:    | 7600               |
| <b>Разъемы питания:</b>    |                    |
| SCHUKO 230V 16A IP54:      | 1                  |
| 2P+T CEE 230V 16A IP44:    | 1                  |
| 2P+T CEE 230V 32A IP44:    | 1                  |
| <b>Двигатель:</b>          |                    |
| Модель:                    | Lombardini 25LD330 |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Мощность, кВт:                      | 10               |
| Скорость вращения:                  | 3000             |
| Пуск:                               | Элек. 12 В       |
| Объем бака, л:                      | 24               |
| <b>Автономность/расход топлива:</b> |                  |
| При нагрузке 75%:                   | 11,0 ч (2,2 л/ч) |
| При нагрузке 100%:                  | 8,3 ч (2,9 л/ч)  |
| <b>Уровень шума:</b>                |                  |
| Мощность звука, LwA (dB(A)):        | 105              |
| Звуковое давление, LpA (dB(A) 7 м): | 80               |
| <b>Габариты и вес:</b>              |                  |
| Габариты (ДхШхВ), мм:               | 960x641x667      |
| Вес, кг:                            | 157              |

## Особенности

Вольтметр, счетчик часов и реле контроля изоляции. Большой топливный бак. Электрический пуск. Защита двигателя по низкому уровню масла. Защитная крышка. Низкий уровень шума (нормы CE). Розетки и тепловая защита. Автоматический регулятор напряжения (AVR). **Колесный комплект по заказу.**

## Презентация линейки генераторов серии QEP на английском языке

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_