

Высокочастотный вибратор Wacker Neuson IRSEN 38

Серия IRSEN - уплотнение бетона с большим комфортом.

Высокочастотные глубинные вибраторы серии IRSEN производства Wacker Neuson включают практичную рукоятку с пониженной вибрацией, которая обеспечивает комфорт при эксплуатации.

Данная рукоятка имеет эргономичную форму, плавный ход (пониженная вибрация) и очень популярна при уплотнении бетонных полов или потолков.

IRSEN 38 - Высокочастотный вибратор для уплотнения бетона с малым диаметром булав и укороченным валом. Особенно эффективно использование IRSEN 38 при заливке конструкций с высокой степенью армирования. Удобная эргономичная рукоятка, сделанная из высокопрочного пластика, дает возможность выполнять самые сложные манипуляции. Короткие защитные шланги длиной 0,8 м делают эти портативные вибраторы идеальными для уплотнения поверхностного слоя бетона толщиной до 1 м.



Технические характеристики

Диаметр вибробулавы:	38 мм
Длина вибробулавы:	345 мм
Масса вибратора:	5,9 кг
Длина защитного рукава:	0,8 м
Эффективный диаметр вибровоздействия:	50 см
Частота колебаний:	12000 об/мин
Тип двигателя:	электрический асинхронный трехфазный в вибробулаве
Напряжение электропитания:	42 В
Потребляемый ток:	□ 7 А
Частота сети:	200 Гц
Электрический кабель:	15 м

Преимущества использования глубинного вибратора серии IRSEN

Высокопроизводительный электродвигатель со стабильными скоростями.

Данный электродвигатель был разработан □ в соответствии с высочайшими стандартами качества, сделано

в Германии.

Встроенный преобразователь для защиты от тепловой перегрузки.

Индукционно закаленная вибробулава обеспечивает высокую износостойкость.

Для замены вибробулавы не требуются специальные инструменты. Эргономичная рукоятка Low Vib
глубинных вибраторов IRSEN значительно снижает вибрацию во время работы.

Подробная информация по серии IRSEN

Вибробулава с цилиндрическими роликовыми подшипниками

Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава
Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами
Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус
Вибробулава подлежит ремонту
Простота самостоятельной замены изнашиваемых деталей –
Простота замены резиновой крышки с помощью инструментов ☐ ☐

Размеры вибробулавы для различных способов применения

Оснащены для различных способов применения – доступно 4 размера вибробулавы
Диаметр 30, 38, 45 и 58 мм

Практичная направляющая рукоятка ☐

Эргономичная рукоятка с низкой вибрационной нагрузкой обеспечивает комфорт при уплотнении
больших площадей, например, полов и плит ☐ ☐

Защитный шланг

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала ☐ ☐

Силовой кабель

Вы можете получить большую свободу движения: Силовой кабель длиной 15 метров ☐ ☐ ☐ ☐

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>