

Дизель-генератор QIS 1015 на дорожном шасси

Дизельный генератор QIS 1015 мощностью 805 кВА предназначен для применения как в качестве резервного источника энергоснабжения, так и в качестве основного. Надежные компоненты, широкий набор опций, в том числе возможность открытого исполнения или в кожухе, продуманная конструкция, которая обеспечивает удобство эксплуатации и обслуживания. Возможна организация параллельной работы с сетью или другими генераторами.



Технические характеристики

Основные характеристики:

Основная мощность, кВА:	805
Основная мощность, кВт:	644
Резервная мощность, кВА:	1015
Резервная мощность, кВт:	812
Номинальный ток, А:	1467
Номинальное напряжение, В:	400
Частота, Гц:	50

Двигатель:

Производитель:	MTU (Германия)
Модель:	12V2000G86F
Частота оборотов, об/мин:	1500

Номинальная мощность с вент, кВтмб 853:

Подача воздуха:	Турб
Система контроля частоты оборотов:	Электронная

Число цилиндров, расположение 12 V:

Рабочий объем, л:	26,8
Объем системы охлаждения, л:	118

Альтернатор:

Производитель:	Mecc Alte (Италия)
Модель:	MeccAlte ECO43-2S/4A
Тип альтернатора:	Синхронный
Номинальная выходная мощность, кВА:	1016
Степень защиты/Класс изоляции:	IP23/H
Система автоматического возбуждения / Автоматический регулятор напряжения:	MAUX/DER1
Потребление топлива:	
Объем стандартного(увеличенного) топл. бака, л:	1100
Расход топлива при 75% нагрузке, л/чб 121:	
Топливная автономность при 75% нагрузке, ч:	9,0
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч:	159
Топливная автономность при 100% нагрузке, ч:	7
Уровень шума:	
Уровень мощности звука, дБ(А):	103
Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А):	75
Габариты и вес:	
Длина, кожух (откр), мм:	5600 (4715)
Ширина, кожух (откр), мм:	1860 (2220)
Высота, кожух (откр), мм:	2440 (2550)
Вес сухой, кожух (откр), кг:	9420 (6500)

В стандартной комплектации дизель-генератор оборудован:

Защитным реле утечки на «землю» с диапазоном регулировки 0,030...30 А; Системой жидкостного охлаждения с мощным осевым вентилятором; Автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки $\pm 1\%$; Гибким дренажным шлангом для слива охлаждающей жидкости и моторного масла; Системами защиты по высокой температуре охлаждающей жидкости, низкому давлению масла и низкому напряжению на выходе генератора переменного тока; Пазами для вилочного погрузчика; Герметичная рама для удержания рабочих жидкостей в случае утечки

Дополнительное оборудование (не входит в стандартную комплектацию):

Кожух Зарядное устройство АКБ Выключатель АКБ Реле утечки на землю или реле контроля изоляции Электрический подогреватель охлаждающей жидкости Подключение к внешнему топливному баку с быстроразъемными соединениями Ручной насос для откачки масла Топливный бак увеличенной емкости Шасси (прицеп)

Срок поставки _____

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>