

Дизельный компрессор ХАНС 850 PACE

Дизельный компрессор Атлас Копко ХАТС 850 PACE с давлением 5-10,3 бар и производительностью 24-22 м³/мин уникален сочетанием основных рабочих характеристик и компактных габаритов и веса менее 3,5 тонн. Основное применение данной модели – это буровзрывные работы, бурение небольших скважин и опрессовка. Опционально предлагаются системы для осушения и фильтрации воздуха.



Технические характеристики

Компрессор:

Рабочее давление, бар:	5-10,3
Производительность, м³/мин:	24-22,08
Количество ступеней сжатия, шт.:	1
Емкость масляной системы, л:	60
Вынос масла на 100 % мощности, мг/ч:	5
Количество постов 3/4", шт.:	2
Количество постов 2":	1
Максимальная температура окружающей среды, °C:	+50 °C

Двигатель:

Производитель двигателя:	Cummins
Модель:	QSB6.7-C260
Число цилиндров, шт.:	6
Мощность, кВт:	194
Число оборотов максимум, об./мин:	2 060
Число оборотов минимум, об./мин:	1 300
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч:	38,92
Расход топлива на холостом ходу, кг/ч:	16,44
Тип системы охлаждения:	жидкостная

Емкость системы охлаждения, л:	35,5
Емкость масляной системы, л:	17,8
Емкость топливного бака, л:	320
Габариты и вес:	
Длина без шасси, мм:	3005
Длина на шасси с регулируемым дышлом (транспортная), мм:	4643
Ширина без шасси, мм:	1470
Ширина на шасси, мм:	2010
Высота без шасси, мм:	1987
Высота на шасси, мм:	2302
Масса рабочая без шасси, кг:	2500
Масса рабочая с шасси, кг:	2700

Особенности и преимущества компрессора

Низкие эксплуатационные расходы

Более 80 % процентов эксплуатационных затрат составляют расходы на дизельное топливо.

Топливная экономичность и увеличенные интервалы обслуживания обеспечивают низкие эксплуатационные расходы и быструю окупаемость инвестиций.

☐ Система PACE

Компрессор оснащен системой PACE, благодаря которой вы просто задаете с панели управления необходимое рабочее давление, а производительность изменится автоматически. ☐

Удобство сервисного обслуживания ☐

Боковые панели корпуса откидываются вверх, ☐
открывая удобный доступ для обслуживания.

Сервисные интервалы 500 моточасов или 1 раз в год.

Различные варианты исполнения

☐ Для максимальной мобильности компрессоры поставляются в комплектации на шасси для удобной буксировки за транспортными средствами.

Компрессоры без шасси оснащаются опорами или устанавливаются на салазки.

Охладитель-влагоотделитель (опции подготовки воздуха)

Оснащение компрессора охладителем-влагоотделителем позволяет получить более качественный воздух,

который требуется для эффективной работы пневмоинструмента, абразивоструйного и покрасочного оборудования.

Слив конденсата происходит автоматически и не требует большого внимания. Обводной клапан защитит охладитель от замерзания при минусовых температурах окружающей среды.

☐☐ Система «зимний пакет» - уверенный запуск в зимний период

Для гарантированного запуска компрессора при низкой температуре ☐

используется система «зимний пакет»: термостат на контуре компрессорного масла, ☐

синтетическое компрессорное и моторное масло, аккумуляторная батарея увеличенной емкости, ☐

усиленный корпус маслосепаратора.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____