

Позиционер вил с кареткой вил FEM (PHR)

Позиционеры вил с широким раскрытием с кареткой вил FEM с вращением 360° Позиционер вил позволяет гидравлически сдвигать вилы ближе вместе либо дальше одна от другой, как индивидуально, так и синхронно. Это бывает полезным при необходимости обрабатывать поддоны различных размеров.



Техническая характеристика

Характеристика PHR25.092

Грузоподъемность:

2500(3500)/500

Ширина W4: 920-1250

Высота H7: 677-733

Вес: 258-445

Техническая спецификация без виЛ Без каретки бокового сдвига Максимальная рекомендованная длина виЛ 1400 мм Можно легко установить стандартные Вилы для вилочного погрузчика

Как выбрать позиционер вил на погрузчик

Для ☐ заказа ☐ позиционера на ваш погрузчик следует ☐ в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые технические ☐ характеристики . Чем больше подробной информации, тем правильное это навесное оборудование будет подобрано.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>