

Камнерезная пила Husqvarna TS 350 E

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Универсальная и эффективная камнерезная пила для всех видов материалов, отличается высокой режущей способностью. Подпружиненные складные ножки легко складываются одним оператором, цельная рама пилы придает дополнительную прочность и защищает от ударов. В комплекте поставки идет диск диаметром 350 мм по бетону, кирпичу и пеноблокам.



Технические характеристики

Максимальный диаметр режущего диска, мм:	350 мм
Посадочный диаметр шпинделя, мм:	25,4 мм
Максимальная глубина резки, мм:	100 мм
Максимальная длина резки, мм:	700 мм
Максимальный размер плитки для резки по диагонали, мм:	494 x 494 мм
Мощность, Вт:	2200 Вт
Напряжение, В:	230 В
Число фаз:	1
Скорость вала режущего диска, об./мин:	2800 об./мин
Класс электрической защиты:	IP54
Тип резки:	Влажная
Емкость бака для воды, л:	40 л
Резка под углом 45°:	Наклон головки
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	76 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	110 дБ (А)
Вибрация на рукоятке, Aeq, м/с ² :	2 м/с ²
Размеры (ДхШхВ), мм:	1120 x 600 x 600 мм
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм:	1230 x 720 x 860 мм
Масса (без упаковки), кг:	92 кг

Масса в упаковке, кг:	120 кг
Устройство защитного отключения:	+
Врезная головка:	+
Ключ к гайке крепления диска:	+
Направляющая для прямой резки:	+
Водяной насос:	+
БРС-штепсель насоса:	+
Транспортировочные колеса:	2
Направляющая для резки под углом:	+
Складные ножки:	+
Подпружиненные складные ножки:	+
Входящий в комплектацию диск GS 50 S+ по бетону, кирпичу, пеноблоку:	+

Особенности

Универсальная и эффективная камнерезная пила для всех видов материалов, с высокой режущей способностью. Прочная цельная рама, внутри которой располагаются каналы для отвода воды, придает конструкции жесткость и защищает от ударов. Режущая головка может отклоняться для резки под углом в 45 градусов, давая возможность фацетирования. Воздушное охлаждение электродвигателя пилы. Возможность диагональной резки довольно больших блоков или плитки размером 494x494 мм. Насосная система Smart Pump с предварительной очисткой воды заметно увеличивает срок работы водяного насоса. Два транспортировочных колеса идут в комплекте поставки и служат для удобства перемещения пилы. Водяной насос с быстроразъемным соединением подключения шланга. Подпружиненные ножки пилы легко складываются одним человеком, при необходимости могут сниматься. Защитный кожух с удобным доступом к режущему диску. Для простоты установки диска сделан быстроразъемный соединитель. Режущий диск GS 50 S+ входит в комплект поставки (для резки бетона, кирпича, пеноблока). В комплект также входят стол с направляющими, заглушка бака, ролик стола, стопорная гайка для фланца и гаечный ключ на 30. Сборный лоток для шлама может устанавливаться как дополнительное оборудование и регулируется для разрезов под прямым углом, или под углом в 45 градусов.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____