Оборудование фирмы Atlas Copco

# Дизельный генератор Atlas Copco QEP 4.5 50Hz с трехфазным током



Портативный генератор Atlas Copco QEP 4.5 с дизельным двигателем Yanmar L70N мощностью 4.5 кВт и альтернатором мощностью 3,9 кВА (3,5 кВт) для обеспечения однофазным или трехфазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов двигатель потребляет топливо со скоростью 0.93 литров в час. Таким образом, топливный бак объемом 3.5 литра израсходуется не менее чем через 3.5 часа непрерывной работы.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напряжение, В: | 400/230 |
| Максимальная мощность, Вт: | 3700 |
| Максимальная мощность, Ва: | 4700 |
| Резервная мощность, Вт: | 3200 |
| Резервная мощность, Ва: | 4000 |
| **Разъемы питания:** | |
| SCHUKO 230V 16A IP54: | 1 |
| 2P+T CEE 230V 16A IP44: | 1 |
| 3P+N+T CEE 400V 16A IP44: | 1 |
| **Двигатель:** | |
| Модель: | Yanmar L70N |
| Мощность двигателя, кВт: | 4.5 |
| Скорость вращения: | 3000 |
| Пуск: | Ручной |
| Объем бака, л: | 3,5 |

| | |
|---|---|
| **Автономность/расход топлива:** | |
| При нагрузке 75%: | 3.76 ч (0.93 л/ч) |
| При нагрузке 100%: | 2.82 ч (1.24 л/ч) |
| **Уровень шума:** | |
| Мощность звука, LwA (dB(A)): | 101 |
| Звуковое давление, LpA (dB(A) при 7 м): | 76 |
| **Габариты и вес:** | |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 760x540x560 |
| Вес, кг: | 70 |

## Стандартная комплектация дизельного генератора Atlas Copco QEP 4.5

Ручной пуск. Топливный кран. Розетки. Тепловая защита.

## Дополнительные опции дизельного генератора Atlas Copco QEP 4.5

Комплект колес. Автоматический выключатель. Счетчик часов.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**