

Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance (5 л)

Atlas Copco Roto-Inject Fluid Ndurance 1630114600, 1630091800, 1630091900

— это новая синтетическая формула и секрет длинного жизненного цикла винтовых компрессоров серии GA и GX. Добавление специальных диспергирующих присадок, предотвращает образование чёрного гранулята (кокса), а усовершенствованная структура химического состава — повышает коррозионную стойкость. Ранее данный продукт был знаком Потребителю как компрессорное масло Atlas Copco RIF.

Из года в год, концерн Атлас Копко доказывает своё право называться «первым в мире» и собирает все престижные премии: Industriepreis, Ethibel, FTSE4Good, Red Dot Award, - а так же удерживает лидерские позиции в Global 100, - списке самых крупных и стабильных мировых корпораций.



Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance отвечает следующим стандартам качества: JASO, ACEA, ILSAC, ГОСТ, ISO, NF-ISO. Заказать и получить данный товар или его качественный аналог в [city_pp] вы можете, оставив заявку на нашем сайте.

Особенности компрессорного масла Atlas Copco RIF

Эффективность выше, чем у более простой версии RIF без добавления диспергирующих присадок. Предотвращает образование чёрного гранулята (кокса). Улучшенные показатели разделения воды, воздуха и масла. Увеличенная коррозионная стойкость. Риск утечек — минимален, что уменьшает издержки на обслуживание винтового компрессора. □ Увеличивает срок службы масляного сепаратора. Доливать масло можно 1 раз в 1000 моточасов эксплуатации. Сервисный интервал — 4,000 моточасов (или 2 года, что наступит раньше). Возможно, увеличение сервисного интервала до 6,000 моточасов, при соблюдении рекомендаций специалистов Атлас Копко по эксплуатации компрессоров.

Характеристики Roto Inject Fluid Ndurance

Характеристика	Значение	Единицы измерения	Стандарт
Общая	минеральные масла высокой степени очистки с присадками	-	ASTM
Кинетическая вязкость при 40 °C	55	mm ² /s	ASTM D 445 ISO 2909
Кинетическая вязкость при 100 °C	~ 9.0	mm ² /s	ASTM D 445 ISO 2909
Индекс вязкости	143	VI	ASTM D 2270 ISO 2909
Температура вспышки	250 (446)	°C (°F)	ASTM D 92
Температура застывания	-45 (49)	°C (°F)	ASTM D 97
Температура каплепадения	65	°C	ACGIH
Температура самовоспламенения	320 (608)	°C (°F)	ASTM D 90
Температура хранения	0-50 (32–122)	°C (°F)	ASTM D
Транспортирование не опасно	ADR, RID, ADN, IMDG, IATA		

Фасовка компрессорного масла Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance

Канистры Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance по 5 литров - 1630 1146 00

Канистры Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance по 20 литров - 1630 0918 00

Бочки Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance по 209 литров - 1630 0919 00

Аналог компрессорного масла Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance

Подобрать аналоги компрессорного масла Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance можно с учётом всех показателей физико-химических свойств. Далеко не все масла для винтовых компрессоров могут быть аналогичными маслу по брендом Atlas Copco, не смотря на близость по многим параметрам.

Специалисты нашей компании подошли к этому вопросу скрупулёзно и определили несколько вариантов, подходящих для замены оригинального масла Atlas Copco Roto Inject Fluid Ndurance.

Поставляемые нами аналоги не уступят оригиналу в кинематической вязкости выносливости, сопротивляемости к окислению и образованию отложений. За более подробной консультацией, обращайтесь к нашим специалистам.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>