Оборудование фирмы Husqvarna

# Ручной виброкаток Husqvarna LP 7505 электрический запуск



Husqvarna модель LP 7505 – это двухвальцовый каток с ручным управлением и гидравлической системой вибрации и хода. Эргономичная ручка с низким уровнем вибрации оснащена рычагом регулировки мощности с бесступенчатым позиционированием – благодаря такому исполнению обеспечивается превосходная манёвренность машины. Компактная конструкция с высоким дорожным просветом, отсутствие выступов и гладкие контуры упрощают работу возле стен, столбов и других объектов – практически везде, где может потребоваться уплотнение грунта.

Эта модель оснащена также охладителем гидравлического масла, который позволяет уменьшить износ компонентов и продлить интервалы между техобслуживанием. Кроме того, система охлаждает аккумулятор и полимерные детали, такие как уплотнения и резиновые прокладки, обеспечивая, тем самым, эффективность и длительный срок службы оборудования. Счётчик моточасов и индикатор масла являются элементами стандартного оснащения. Для выполнения некоторых рабочих операций может потребоваться выключение вибрации – для этого катка, конечно же, это не является проблемой. Две откидывающиеся вверх крышки упрощают не только доступ для проведения обслуживания, но и зарядку аккумуляторной батареи. Модель LP 7505 также оснащена скобами для чистоты вальцов и тормозами с гидравлическим приводом с функцией автоматического торможения для удобства эксплуатации.

## Технические характеристики

| Модель: | LP 7505 MAN | LP 7505 EL |
|---|---|---|
| Тип катка: | Ручной двухвальцовый | Ручной двухвальцовый |
| Тип стартера: | Ручной запуск | Электрический запуск |
| Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный |
| Рабочий вес кг: | 981 | 1001 |
| Частота Гц: | 57 | 57 |
| Амплитуда мм: | 0,54 | 0,54 |
| Центробежная сила кН: | 27,3 | 27,3 |

| | | |
|---|---|---|
| Скорость переднего/заднего хода км/ч: | 3,6 | 3,6 |
| Вибрация, воздействующая на руки оператора (стандартная ручка) м/с2: | 2,6 | 2,6 |
| Мощность шума, гарантированная дБ(А): | 107 | 107 |
| Уровень звукового давления дБ(А): | 88 | 88 |
| **Габариты:** | | |
| Диаметр вальца мм: | 400 | 400 |
| Ширина вальца мм: | 750 | 750 |
| **Двигатель:** | | |
| Производитель: | Hatz | Hatz |
| Модель: | 1D50S | 1D50S |
| Номинальная мощность кВт: | 7,9 | 1D50S |

## Функциональные особенности Husqvarna LP 7505

Маневренность катков LP 7505 обусловлена эргономичной ручкой с низким уровнем вибрации и возможностью плавной регулировки скорости хода. Трансмиссия оснащена гидравлическим приводом, для которого не требуются цепи и редуктор. Катки оснащены встроенным охладителем гидравлического масла, что уменьшает риск незапланированных простоев оборудования, увеличивает время непрерывной работы, интервалы между техобслуживанием и срок службы машины. Большой бак для воды не требует частого заполнения. Крепкая рама с единой точкой подъема. Минимальный выступ, ровные стороны и высокий дорожный просвет обеспечивают удобное выполнение работ в ограниченных областях. Эти особенности значительно упрощают работу возле углов и препятствий. Обновленный защитный кожух. Ручка управления системой водоорашения рядом с оператором. Модернизированная рукоять управления катком с усиленной кнопкой экстренной остановки. Простое управление: автоматические гидравлические тормоза позволяют повысить общую безопасность и легкость управления.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**