Оборудование фирмы Putzmeister

Бетононасос BSA 14 000 HP



С этими насосами возможно всё, ведь в развитии давления и объёма подачи у них практически нет границ. 250 бар давления подачи модели BSA 14000 SHP сказали своё веское слово при строительстве Бурж Халифа (Дубай), самого высокого здания в мире.

Стационарный бетононасос Putzmeister BSA 14000 HP D- супермощный насос. Оснащен поршневой группой 2100 х 180 мм, объем подачи до 82 м³/ч, рабочее давление до 250 бар. Или альтернативный вариант - с поршневой группой 2100 х 200 мм, объем подачи 102м³/ч, развиваемое давление на бетонную смесь до 220 бар. Возможная высота подачи до 300- 350 метров.

Технические характеристики

Производитель:	Putzmeister		
Модель:	BSA14000HP D	BSA14000HP E	BSA14000SHP D
Привод:	дизель	электро	дизель
Макс. объем подачи, м3/ч:	200	95	71
Макс. давление подачи, бар:	250	220	250
Макс. фракция бетона, мм:	40	40	40
Диаметр цилиндра, мм:	180	200	180
Ход поршня, мм:	2100	2100	2100
Мощность двигателя, кВт:	470	320	470
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм:	□7330x1950x3125	7330x1950x3125	7330x1950x3125
Вес, кг:	10500	10500	11000

Преимущества в управлении, очистке и техобслуживании

Поворотные дверцы для облегчения доступа и□защиты от□атмосферных воздействий. **Удобный доступ** для выполнения техобслуживания и□ремонта.
Миниатюрная панель манометров и□гидроточек: все данные системы в□одном месте.
Наглядный графический дисплей EGD.
Гидравлика и□переключающие цилиндры расположены так, чтобы контакт с□бетоном, а□следовательно

и их загрязнение были исключеньВнешнее присоединение запорной задвижки (серия с ходом от 1400 мм). **Легкая замена всех компонентов** S-шибера. **Быстрая замена поршня** благодаря открытому в верхней части резервуару охлаждения, легкодоступному водосливному крану и автоматической системе извлечения поршня (тип HP). **Централизованная система смазки** для быстрого снабжения всех основных смазочных точек. **Бункер оптимизированной геометрии,** облегчающей очистку и уменьшающей остаток бетона. **Гладкая наружная поверхность**, облегчающая очистку. **Увеличивающие площадь** опирания и повышающие устойчивость наклонные опорыПрактичная ручная лебедка. **Дополнительные возможности фиксации насоса**, например, при помощи натяжных замков (для хода от 2100 мм).

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация