Оборудование фирмы Putzmeister

Бетоноводы



Бетоноводы и оборудование 4 основных серий:
SK: Система быстроразъемного сочленения SK способна выдерживать давление бетона до 85 бар. Возможна поставка в 2 специальных модификациях: трубы с повышенной износостойкостью к сильноабразивным материалам и системы с прокладками Trillip, рассчитанные на давление до 130 бар.
ZX: Подающие линии ZX выдерживают давление до 250 бар. Обеспечивают жесткое герметичное соединение труб. Применяется при укладке стационарных трубопроводов, а также создании бетоноводов для транспортировки материала на расстояние более 2500 м. и высоту более 532 м.
PX: Гибкие линии PX могут эксплуатироваться при давлении материала до 85 бар. Сочетают все преимущества SK и ZX, отличаются высокой герметичностью и жесткостью соединения, допускают поворот по оси. Гибкие бетоноводы характеризуются высокой скоростью и простотой сборки и демонтажа.
Proline: Как правило, различные участки линии изнашиваются неравномерно и требуют замены. Система Proline Ultraflex® состоит из 2-слойных модулей. Благодаря повышенной износостойкости труб, она способна обеспечивать равномерный износ для максимального использования ресурса бетоновода.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования
Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru