Оборудование фирмы Putzmeister

# Пневмонагнетатель Putzmeister Mixokret M 760



**Пневмонагнетатель Mixokret M 760** обеспечивает максимальную производительность в условиях максимальной экономичности и надежности.
Большие строительные площадки с 50 этажами или 200 м горизонтали подойдут для Mixokret M 760. Компрессор обеспечивает стабильную работу насоса с высоким показателем износоустойчивости.
Равномерный поток материала и меньшее биение в шлангах. 4-цилиндровый дизельный двигатель Deutz с масляным охлаждением является одним из самых надежных в своем роде. На холостом ходу двигатель автоматически снижает обороты. Поэтому он более тихий, экономит топливо и имеет более низкий износ.

Широкий спектр фракций до 16 мм:
Песок – растворонанос Mixokret M 760 позволяет подавать промытый песок с максимальной фракцией 8 мм (сухой и землисто-влажный); Крупнозернистый песок и гравий – при обычной гранулометрической кривой допускаются фракции крупнозернистого песка от 4 до 8 мм и гравия от 4 до 16 мм; Бетон – с мелкозернистым, пенополистирольным, пемзовым заполнителем, тощий бетон, пенобетон с ячейками до 16 мм.

## Технические характеристики

| Модель: | Mixokret M 760 DH | Mixokret M 760 DHB | Mixokret M 760 DHBS |
|---|---|---|---|
| Версия: | базовая | с гидравлическим загрузочным устройством | с гидравлическим устройством загрузки и скрепером |
| Производительность, м3/ч: | 4 | 4,8 | 5□ |
| Смесительный бункер/полезной емкости, л: | 260/200 | 260/200 | 260/200 |
| Давление подачи, бар: | 8 | 8 | 8 |
| Высота подачи, м: | 150□~50 этажей | 150□~50 этажей | 150□~50 этажей |
| Дальность подачи по горизонтали, м: | 200 | 200 | 200□ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вес, кг: | 1720 | 1826 | 1900 |
| Габариты, мм: | 4780 × 1480 × 1520 | 5075 × 1480 × 2431 | 5075 × 1480 × 2431 |
| Высота загрузки, мм: | 820 | 400 | 400 |
| Высота скипа в вертикальном положении, мм: | - | 2431 | 2431 |
| Объем бака, л: | 60 | 60 | 60 |
| Компрессор м3/мин: | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Тип двигателя: | Дизельный 4-цил. | Дизельный 4-цил. | Дизельный 4-цил. |
| Двигатель, мощность: | Deutz , 46 кВт | Deutz , 46 кВт | Deutz , 46 кВт |
| Обороты, об\мин: | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Смесительный бункер, л: | 260 | 260 | 260 |

## Особенности Putzmeister Mixokret M 760

4-цилиндровый двигатель обеспечивает максимальную мощность. Гидравлический механизм подачи обеспечивает более эффективную работу. Конструкция бункера облегчает засыпку компонентов раствора. Удобная в работе панель управления. Шасси с автоматической регулировкой тормозного усилия. Особенности конструкции облегчают техническое и сервисное обслуживание. Прочная конструкция способствует сохранению высокой остаточной стоимости при перепродаже. Сделано в Германии.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**