Оборудование фирмы Delta in Rock!

Гидровращатель Delta RD-20



Delta RD-20 гидробур монтируемый на экскаваторы массой 13-20 тонн. Это популярные модели колёсных экскаваторов Volvo, Hyundai, Doosan, Hitachi, Komatsu, Caterpillar и другие, имеющие в своей комплектации одно или двух поточную гидролинию с производительностью 80-170 литров в минуту и давлением 160-260 бар. Модель RD-20 рассчитана для бурения в грунтах средней и высокой плотности и справляется с бурением скважин диаметром до 1200 мм. Глубина же зависит от бурового инструмента, характеристик грунта, способов бурения и опыта оператора. Но, как правило, в проведении общестроительных работ скважины глубиной свыше восьми с половиной метров, не представляют интереса для Заказчиков, поэтому данный гидровращатель хорошо подойдёт для освоения этих глубин.

Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	13-20
Тип машины:	экскаватор
Крутящий момент, Нм:	13043-19564
Максимальное давление, бар:	160-260
Поток масла, л/мин:	80-170
Частота вращения, об/мин.:	16-33
Длина стандартных шнеков, мм:	1750
Диаметр стандартных шнеков, мм:	150-1200
Масса гидровращателя, кг:	260
Высота гидровращателя, мм:	930
Диаметр гидровращателя, мм:	345

Графики производительности Delta RD-20

График частоты вращения вала гидробура Delta RD-20

График крутящего момента/ давления в гидробуре Delta RD-20

Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

Скидка на гидробур Delta RD-20

Чтобы получить скидку на гидробур Delta RD-20 необходимо в разделе прайс-лист, расположенном в конце страницы, нажать на иконку "Запрос скидки" и заполнить поля со своими данными. в разделе "Комментарий" можно указать причины для предоставления вам скидки на гидробур Delta RD-20. Это может быть количество от двух штук, заказ полного комплекта с крепёжным адаптером, удлинителями и шнеками или единовременная покупка нескольких товаров с нашего сайта.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация