Оборудование фирмы Atlas Copco

# Дизельный компрессор XAS 375

Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 375 с давлением 7 бар и производительностью 11,5 м³/мин предназначен для снабжения сжатым воздухом оборудования для буровых и абразив-струйных работ. Эти компактные и надежные машины приспособлены для продолжительной непрерывной работы.

Компрессоры оснащаются дизельными двигателями Cummins и демонстрируют отличные рабочие характеристики.



## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Компрессор Atlas Copco XAS 375:** | |
| Рабочее давление (избыточное), бар: | 7 |
| Производительность, м³/мин: | 11,5 |
| Количество ступеней сжатия, шт.: | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр: | 24 |
| Количество постов 3/4', шт.: | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт.: | 1 |
| Максимальная наружная температура, °C: | +50 |
| **Двигатель:** | |
| Дизельный двигатель: | Cummins |
| Модель: | 4BTAA3.9-C125 |
| Нормы по выхлопу: | COM II |
| Число цилиндров, шт.: | 4 |
| Мощность, кВт: | 93 |
| Число оборотов максимум, об/мин: | 2300 |
| Число оборотов минимум, об/мин: | 1600 |
| **Расход топлива:** | |
| - на максимальной мощности, кг/ч: | 18,1 |
| - на холостом ходу, кг/ч: | 7,2 |

| | |
|---|---|
| Система охлаждения, тип: | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения, литр: | 19 |
| Емкость масляной системы, литр: | 10 |
| Емкость топливного бака, литр: | 175 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина без шасси, мм: | 2756 |
| Длина на шасси с регулируемым дышлом (транспортная), мм: | 3941 |
| Ширина без шасси, мм: | 1391 |
| Ширина на шасси, мм: | 1716 |
| Высота без шасси, мм: | 1258 |
| Высота на шасси, мм: | 1661 |
| Высота на опорах (салазках), мм: | 1608 |
| Масса рабочая без шасси, кг: | 1430 |
| Масса рабочая с шасси, кг: | 1570 |

## Условия эксплуатации компрессора XAS 375

Минимальное рабочее давление 4 бар. Максимальное давление в ресивере 8,5 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт). Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C. Минимальная температура гарантированного запуска -10°C (без системы холодного старта). Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -20°C (поставляется по заказу). Минимальная рабочая температура окружающей среды - 30°C. Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

## Компрессор Atlas Copco XAS 375: преимущества

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru