Оборудование фирмы Atlas Copco

## Масло AIR-OIL для перфораторов, канистра 10л



Пневматический перфоратор Atlas Copco BBD 12T-01 с Т-образной рукояткой для вертикального бурения отверстий глубиной до двух метров. Перфоратор используется в городобывающей промышленности, для бурения отверстий для взрывчатки, сливных отверстий и т.д. У модели BBD 12TS-01 есть шумоподавление. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 37 Kd, но если возникнет потребность в использовании нескольких перфораторов BBD 12T одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 87 Kd.

### Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Модель: | BBD 12T-01 | BBD 12TS-01 |
| Масса: | 11 кг | 12 кг |
| Длина: | 505 мм | 505 мм |
| Расход воздуха: | 24 л/с | 22 л/с |
| Число оборотов/мин: | 220 | 220 rpm |
| Скорость проникновения: | 150 мм/мин | 150 мм/мин |
| Соединение шлангом: | 19 мм | 19 мм |
| Частота ударов/мин: | 2580 | 2580 |
| Диаметр поршня: | 45 мм | 45 мм |
| Длина хода: | 40 мм | 40 мм |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10): | 16 м/с² | 16 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC): | 116 дБ(А) | 111 dB(A) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м: | 103 дБ(А) | 98 dB(A) |
| Размер хвостовика (мм): | 22x108 | 22x108 |

### Преимущества

Встроенная функция продувки воздухом проделываемых отверстий от шлама. Модель BBD 12TS-01 оснащена глушителем.

## Применение

Бурение отверстий глубиной до двух метров. Бурение сливных отверстий. Бурение анкерных и клиновидных отверстий.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**