Оборудование фирмы Atlas Copco

# Перфоратор пневматический BBD 15E - 22x82.5



Пневматический перфоратор Atlas Copco BBD 15 E с Т-образной антивибрационной рукояткой для вертикального бурения клиновидных, анкерных, сливных отверстий глубиной до двух метров. Конструкция покрыта гирметичным шумоподавляющим кожухом. Перфоратор с расходом сжатого воздуха объемом 22 литра в секунду требует наличия компрессорной станции, производящей 1,5 кубических метра газа в минуту, такими параметрами обладают все пневмостанции Атлас Копко, мы советуем взять станцию XAS 37 Kd, а что бы работать сразу несколькими инструментами, то подойдет модель XAS 87 Kd.

## Технические характеристики

| Модель: | BBD 15E | BBD 15ET |
|---|---|---|
| Масса, кг: | 15.5 | 15.5 |
| Длина, мм: | 575 | 575 |
| Расход воздуха, л/с: | 22 | 22 |
| Число оборотов/мин: | 220 | 220 |
| Скорость проникновения, мм/мин: | 220 | 220 |
| Соединение шлангом, мм: | 19 | 16 |
| Частота ударов/мин: | 2520 | 2520 |
| Диаметр поршня, мм: | 45 | 45 |
| Длина хода, мм: | 40 | 40 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10)м/с²: | 7 | 7 |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC), дБ(A): | 110 | 110 |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м, дБ(A): | 97 | 97 |
| Размер хвостовика, мм: | 19x108/22x82.5/22x108 | 19x108/22x108 |

## Особенности

Снижение шума. Система защиты рук HAPS™ (E-versions). Встроенная функция продувки воздухом. Версия ET запускается при помощи стартового курка.

## Применение

Бурение отверстий глубиной до двух метров. Бурение сливных отверстий. Бурение анкерных и клиновидных отверстий.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**