Оборудование фирмы Delta in Rock!

## Гидромолот Delta FX-5

Гидромолоты Delta FX-5 легкой серии применяются на мини-экскаваторах, экскаваторах и мини-погрузчиках от 1 до 10 тонн, имеют простую конструкцию, надежны и эффективны. По своей компоновке и схематичному решению гидромолоты Delta отличаются отсутствием в их напорной линии сетевого пневмогидравлического аккумулятора. Энергия удара гидромолота образуется за счет высокого давления, которое накапливается в пневмокамере во время взвода бойка.



### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Пневмогидроаккумулятор: | нет |
| Страна производитель: | Южная Корея |
| Работа без прижатия: | нет |
| Тип: | Поршневой |
| Работа под водой: | Опция |
| Автоматическая смазка: | нет |
| Грязесъемник: | нет |
| Тип корпуса: | Открытый |
| Диаметр пики, мм: | 68 |
| Модель гидромолота: | Delta FX-5 |
| Масса, кг: | 320 |
| Тип техники: | Экскаватор-погрузчик |
| Тип гидроразводки: | однопоточная |
| Масса экскаватора, т: | 4-8 |
| Энергия удара, Дж: | 849 |
| Рабочее давление, атм: | 95-130 |
| Частота ударов, уд./мин: | 450-900 |
| Поток масла, л/мин: | 30-50 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru