Оборудование фирмы Delta in Rock!

Гидромолот Delta FX-20S



Гидромолот Delta FX-20S — навесное оборудование, которое позволяет профессионально подойти к выполнению строительных работ. Является максимально производительным гидромолотом для проведения работ в городе. Подходит для разрушения асфальта, бетона и разрыхления мерзлого грунта. Мощности гидромолота достаточно для проведения работ на высокоармированном бетоне при разрушении объектов мостового строительства и фортификационных сооружений. Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально. Гидромолот Delta FX-20S агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 18 до 29 тонн. При установке на колесные экскаваторы обеспечивает высокую мобильность в эксплуатации.

Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	в комплекте
Страна производитель:	Южная Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	в комплекте
Грязесъемник:	в комплекте
Тип корпуса:	Закрытый
Диаметр пики, мм:	135
Модель гидромолота:	Delta FX-20S
Масса, кг:	1790
Тип техники:	Экскаватор
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	18-29
Энергия удара, Дж:	5290
Рабочее давление, атм:	160-180
Частота ударов, уд./мин:	400-800

Поток масла, л/мин:	125-150

Комплект поставки гидромолота Delta FX-20S

Гидромолот Переходную плиту 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр) Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.)

Опции гидромолота Delta FX-20S

Система автоматической смазки; Комплект подвода воздуха к гидромолоту для подводных работ; Электрогидравлический комплект аварийной остановки для защиты от гидроудара при работе под водой .

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация