Оборудование фирмы Delta in Rock!

# Гидромолот Delta FX-50S



Гидромолот Delta FX-50S — навесное оборудование, которое используется в строительных работах, требующих исключительную мощность и производительность. Обычно используют для дробления негабарита с высокой прочностью, таких как гранит, диабаз, гранит габбро, базальт. Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально.

Гидромолот Delta FX-50S агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 40 до 55 тонн.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Пневмогидроаккумулятор: | в комплекте |
| Страна производитель: | Южная Корея |
| Работа без прижатия: | нет |
| Тип: | Поршневой |
| Работа под водой: | Опция |
| Автоматическая смазка: | в комплекте |
| Грязесъемник: | в комплекте |
| Тип корпуса: | Закрытый |
| Диаметр пики, мм: | 180 |
| Модель гидромолота: | Delta FX-50S |
| Масса, кг: | 4400 |
| Тип техники: | Экскаватор |
| Тип гидроразводки: | однопоточная |
| Масса экскаватора, т: | 40-55 |
| Энергия удара, Дж: | 13125 |
| Рабочее давление, атм: | 160-180 |
| Частота ударов, уд./мин: | 250-450 |
| Поток масла, л/мин: | 250-300 |

## Комплект поставки гидромолота Delta FX-50S

Гидромолот Delta FX-50S Переходную плиту 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя, арктическое исполнение (+100 – 50°С) с пластиковой защитой Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр) Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.) Систему автоматической смазки

## Опции гидромолота Delta FX-50S

Комплект подвода воздуха к гидромолоту для подводных работ; Электрогидравлический комплект аварийной остановки для защиты от гидроудара при работе под водой.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**