Оборудование фирмы Delta in Rock!

Гидромолот Delta FX-60S (Полный комплект)



Гидромолот Delta FX-60S — навесное оборудование, которое используется в строительных работах, требующих исключительную мощность и производительность. Обычно используют для дробления негабарита с высокой прочностью, таких как гранит, диабаз, гранит габбро, базальт. Гидромолот Delta FX-60S используется на манипуляторах щековых дробилок для измельчения негабарита при производстве щебня. Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально. Гидромолот Delta FX-60S агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 36 до 45 тонн.

Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	в комплекте
Страна производитель:	Южная Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	в комплекте
Грязесъемник:	в комплекте
Тип корпуса:	Закрытый
Диаметр пики, мм:	185
Модель гидромолота:	Delta FX-60S
Масса, кг:	6000
Тип техники:	Экскаватор
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	50-80
Рабочее давление, атм:	140-150
Частота ударов, уд./мин:	300-400
Поток масла, л/мин:	180-200

Комплект поставки гидромолота Delta FX-60S

Гидромолот Delta FX-60S Переходную плиту 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя, арктическое исполнение (+100 – 50°С) с пластиковой защитой Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр) Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.) Систему автоматической смазки

Опции гидромолота Delta FX-60S

Комплект подвода воздуха к гидромолоту для подводных работ; Электрогидравлический комплект аварийной остановки для защиты от гидроудара при работе под водой.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация