Оборудование фирмы SINOMACH

Экскаватор-погрузчик 630



Технические характеристики

Дизельный двигатель:	Cummins 4BTA3.9-C110 / Cummins B4.5
Фронтальный тип:	12.5-16NHS-12PR(4WD) / 11L-16F3-12PR(2WD)
Размер задних шин:	19.5L-24R4-12PR
Номинальная мощность:	82/74 кВт
Номинальная скорость:	2200 об/мин
Номинальная грузоподъемность ковша:	1 м³
Номинальная нагрузка:	1700 кг
Максимальный радиус разгрузки:	845 мм
Максимальная высота разгрузки:	2714 мм
Максимальное усилие отрыва:	□60 кН
Номинальная вместимость ковша:	0.3 м³
Максимальная глубина выемки:	4405 мм
Маскимальное усилие резания:	50±10% кН
Максимальный радиус черпания:	5481 мм
Максимальная высота выгрузки:	3737 мм
Гидравлическая система:	110 л
Топливный бак:	151 л
Трансмиссия:	18.5 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оснащен надежным оригинальным двигателем Cummins; Механическая коробка передач с 4 передних и 4 задними передачами; Комбинированный цилиндр уплотнения обеспечивает высокую производительность уплотнения и большую надежность; Повышенная производительность погрузчика и обратной лопаты. Задний мост CARRARO погружного типа (для работы под водой) с многодисковым тормозом и передний мост CARRARO; Кабина нового типа с увеличенным пространством с повышенным комфортом и обзором; Привод на 2 или 4 колеса.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru