Оборудование фирмы RAY Attachments

Гидробур RAY REA 1000

Самый малый гидробур в линейке предназначен для маленьких однотонных экскаваторов и погрузчиков. Он справится с бурением отверстий в грунте под дорожные знаки, столбы ограждений, а также при посадке деревьев и кустов. Поток гидравлической жидкости в системе носителя должен составлять от 15 до 32 литров в минуту. Мощность вращателя составит 950 Нм при рабочем давлении 150 бар.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	0,75-1,2
Крутящий момент, Нм:	950
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	15-32
Рекомендуемое давление, бар:	140-150
Выходной вал, мм круг:	65
Длина гидровращателя, мм:	5500
Диаметр гидровращателя, мм:	194
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	35
Длина стандартных шнеков, мм:	900
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	100-300

Комплектация RAY REA 1000

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Опции гидробура RAY

Комплектация гидробура полным комплектом для выполнения работ по бурению:
адаптер для крепления гидробура на экскаваторе, погрузчике или КМУ; удлинитель - вставка между гидробуром и шнеком; шнек или шнекобур; забурник под грунты различных категорий; зубья или резцы;

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru