Оборудование фирмы RAY Attachments

Шнекобур ШБКС-S5 (кат. 3-5), D-700

Гидробур RAY REA 10000 выбирают владельцы экскаваторов-погрузчиков, которым необходим более высокий крутящий момент для выполнения работ по завинчиванию свай. Либо диаметр бурения составляет более 500 мм, а глубина более трёх метров. Данный гидравлический вращатель подключается к системе экскаватора или погрузчик, на котором есть давление 240 бар, а скорость потока гидравлического масла не менее 100 литров в минуту.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	8-14
Крутящий момент, Нм:	10778
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	70-136
Рекомендуемое давление, бар:	175-240
Выходной вал , мм квадрат:	75
Длина гидровращателя, мм:	930
Диаметр гидровращателя, мм:	290
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	167
Длина стандартных шнеков, мм:	1500
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-800

Комплектация Гидробура RAY

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru