Оборудование фирмы Atlas Copco

## Коврик вулкалановый LF 60, 350мм



Виброплита LF60 с двигателем Honda GX100, работающим на бензине, мощностью 3 л.с. и габаритами рабочей плиты 320x505 мм для уплотнения различных поверхностей под строительство или прокладку тратуара, плитки и других дорожных покрытий. Виброплита имеет только поступательное направление движения со скоростью 25 метров в минуту, но из-за компактных размеров идеально подходит для работы в стесненных условиях, вблизи колонн, столбов, стен, в узких рвах и так далее. Складная рукоятка позволяет транспортировать в небольших автомобилях и хранить в небольших помещениях. Также на рукоятке установлена система гашения вибраций. Прочная рама с изгибом под крюк подъемного крана.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочий вес, кг: | 58 |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм: | 350x505 |
| Центробежная сила, кН: | 10,4 |
| Амплитуда, мм: | 0,9 |
| Частота, Гц: | 95 |
| Скорость движения, м/мин: | 25 |
| Модель двигателя: | Honda GX100 |
| Тип стартера: | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.: | 2,2 / 3,0 |
| Расход топлива, л/ч: | 0,7 |
| Объем топливного бака, л: | 1,2 |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²: | 7,9 |
| Вибрация на руки оператора, рукоять LOW-WIB, м/с²: | 1,9 |
| Уровень звукового давления, дБ(А): | 88 |

### Преимущества

Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со

стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен. Сбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана. Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня. Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности. Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**